

...JYD MATERIALES ELECTRICOS:::

JYD Materiales Eléctricos

H07V-R



ESPECIFICACIONES CONDUCTORES H07V-R

mm ²	Å	mm	mm	mm	mm	PESO	AMPERAJE (*)	
							AIRE	DUCTO
							A	A
CABLES								
2,5	7	0,7	2,0	1,15	4,3	36	25	17
4	7	0,9	2,6	1,15	4,9	56	40	30
6	7	1,0	3,1	1,15	5,4	78	52	38
10	7	1,4	4,1	1,50	7,1	131	78	55
16	7	1,7	5,1	1,50	8,1	193	110	75
25	7	2,1	6,4	1,50	9,4	290	140	95
35	7	2,5	7,6	1,50	10,6	390	175	120
50	19	1,8	8,9	2,00	12,9	535	215	140
70	19	2,1	10,7	2,00	14,7	745	270	180
95	19	2,5	12,6	2,00	16,6	1005	330	215
120	37	2,0	14,2	2,40	19,0	1280	380	240
150	37	2,3	15,8	2,40	20,6	1546	440	280
185	37	2,5	17,6	2,40	22,4	1911	520	320

240	61	2,3	20,3	2,40	25,1	2464	580	360
300	61	2,5	22,7	2,80	28,3	3106	680	410
400	61	2,9	25,7	2,80	31,3	3922	805	480
500	61	3,2	28,8	2,80	34,4	4891	920	535

(*) - NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO

Â - TEMPERATURA AMBIENTE 30Â°C

Â

[InformaciÃ³n](#)