

**:::JYD MATERIALES ELECTRICOS:::***JYD Materiales Eléctricos***Flexible TFF****ESPECIFICACIONES  
CONDUCTORES FLEXIBLES TFF  
(mm<sup>2</sup>)**

CALIBRE mm <sup>2</sup>	NUMERO HILOS Å	DIAMETRO HILO mm	DIAMETRO CONDUCTOR mm	ESPEJOR AISLAMIENTO mm	DIAMETRO EXTERIOR mm	PESO Kg/Km	AMPERAJE
							(*) A
0,75	24	0,20	1,20	0,75	2,7	13,3	8
1	32	0,20	1,34	0,75	2,8	16,0	12
1,5	30	0,25	1,63	0,75	3,1	21,3	17

# CORDONES FLEXIBLES UNIPOLARES TIPO TFF (AWG)

20	0,52	10	0,254	2,57	0,8	10,7	7	
18	0,82	16	0,254	2,82	0,8	14,1	10	
16	1,31	26	0,254	3,16	0,8	19,8	15	
14	2,08	41	0,254	4,38	1,2	35,7	20	
12	3,31	65	0,254	4,86	1,2	51,0	30	
10	5,25	105	0,254	5,61	1,2	77,9	40	

(\*) - TEMPERATURA AMBIENTE:30°C

Â CALIBRE	SECCION TRANSV.	NUMERO HILOS	DIAMETRO NOMINAL HILO	DIAMETRO EXTERIOR	ESPEJOR	PESO NOMINAL	AMPERAJE (*)

[Informaci3n](#)

AISLAMIENTO