

...:JYD MATERIALES ELECTRICOS::...

JYD Materiales Eléctricos

NLT-NMT-NPT




ESPECIFICACIONES CORDONES PORTATILES

NLV (SVTO), NMT (SJTO) Y NTP (STO)

CALIBRE	
---------	--

**NUMERO
HILOS**



**DIAMETRO
HILO**



**DIAMETRO
CONDUCTOR**

ESPESOR	
----------------	--

**DIAMETRO
EXTERIOR**

PESO	
-------------	--

AISLAMIENTO

CUBIERTA

$N^{\circ} \times mm^2$

mm	mm	mm	mm	mm	
----	----	----	----	----	--

CORDON PORTATIL NLT (SVTO)-SERVICIO LIVIANO

2 x 0,75	24	0,20	1,2	0,40	0,75	5,5	44	10
2 x 1,0	32	0,20	1,3	0,40	0,75	5,8	51	12

CORDON PORTATIL NMT (SJTO)-SERVICIO MEDIO PESADO

2 x 0,75	24	0,20	1,2	0,75	0,75	6,9	63	10
2 x 1,0	32	0,20	1,3	0,75	0,75	7,2	71	12
2 x 1,5	30	0,25	1,6	0,75	0,75	7,8	87	15
2 x 2,5	50	0,25	2,2	0,75	0,75	8,8	121	20
2 x 4	56	0,30	2,8	1,15	1,15	12,4	227	26
3 x 0,75	24	0,20	1,2	0,75	0,75	7,3	75	7
3 x 1,0	32	0,20	1,3	0,75	0,75	7,6	86	9
3 x 1,5	30	0,25	1,6	0,75	0,75	8,3	107	12
3 x 2,5	50	0,25	2,2	0,75	0,75	9,4	150	17
3 x 4	56	0,30	2,8	1,15	1,15	13,3	278	23

CORDON PORTATIL NPT (STO)-SERVICIO PESADO

2 x 6	84	0,30	3,7	1,15	2,4	18,4	451	33
2 x 10	80	0,40	4,9	1,50	2,8	23,8	761	45
2 x 16	126	0,40	5,8	1,50	3,2	26,5	996	60
2 x 25	196	0,40	7,4	1,50	3,6	30,4	1359	80
2 x 35	276	0,40	9,2	1,50	4,0	34,8	1807	95
3 x 6	84	0,30	3,7	1,15	2,4	19,3	531	28
3 x 10	80	0,40	4,9	1,50	2,8	25,1	898	40
3 x 16	126	0,40	5,8	1,50	3,2	27,9	1191	50
3 x 25	156	0,40	7,4	1,50	3,6	23,0	1646	70
3 x 35	276	0,40	9,2	1,50	4,0	37,4	2247	80

TAMBIEN SE FABRICAN CORDONES DE 4 CONDUCTORES A SOLICITUD DEL CLIENTE.

Â

- TEMPERATURA AMBIENTE:30Â°C

(*)

CALIBRE NÂ°xAWG	mmÂ²		ESPEORES				PESO	A
			mm	mm	mm	mm		
Â								
2 x 20	2x0,52	10	0,254	0,5	0,6	5,5	41	7
2 x 18	2x0,82	16	0,254	0,5	0,6	5,9	51	10
2 x 16	2x1,31	26	0,254	0,6	0,8	7,4	79	15
2 x 14	2x2,08	41	0,254	0,6	0,8	8,4	120	20
3 x 18	3x0,82	16	0,254	0,5	0,7	6,3	61	7
3 x 16	3x1,31	26	0,254	0,6	0,8	7,8	96	10
3 x 14	3x2,08	41	0,254	0,6	0,8	9,5	145	15

CORDON PORTATIL NMT (SJTO)-SERVICIO MEDIO PESADO

CALIBRE NÂ°xAWG	SECCION NOMINAL	NUMERO HILOS	DIAMETRO HILO	AISLAMIENTO		DIAMETRO EXTERIOR	PESO	AMPERAJE
				mm	mm			
2 x 14	2x2,08	41	0,254	0,7	0,8	8,9	122	8
2 x 12	2x3,31	65	0,254	0,8	0,9	10,7	180	10
2 x 10	2x5,26	105	0,254	0,8	1,0	12,9	261	30
3 x 14	3x2,08	41	0,254	0,7	0,8	9,3	143	15
3 x 12	3x3,31	65	0,254	0,8	1,0	11,4	220	20

3 x 10	3x5,26	105	0,254	0,8	1,0	13,6	320	25
CORDON PORTATIL NPT (STO)-SERVICIO PESADO								
2 x 12	2x3,31	65	0,254	1,0	1,8	15	304	25
2 x 10	2x5,26	105	0,254	1,0	1,8	17	385	30
2 x 8	2x8,37	168	0,254	1,0	1,8	18	500	40
2 x 6	2x13,3	266	0,254	1,0	1,8	21	670	55
3 x 12	3x3,31	65	0,254	1,0	1,8	15,4	354	20
3 x 10	3x5,26	105	0,254	1,0	1,8	17,6	455	25
3 x 8	3x8,37	168	0,254	1,0	1,8	19,9	560	35
3 x 6	3x13,3	266	0,254	1,0	1,8	21,9	800	45
3 x 4	3x21,2	105	0,511	1,2	1,8	25,7	1200	60
3 x 2	3x33,62	161	0,511	1,2	1,9	28,9	1665	80

(*) - TEMPERATURA AMBIENTE:30Â°C

Â

[InformaciÃ³n](#)