

...:JYD MATERIALES ELECTRICOS::...

JYD Materiales Eléctricos

Control Tipo N2XY



ESPECIFICACIONES CABLES DE CONTROL N2XY

NÂ° COND.	DIAMETRO	ESPEORES	DIAMETRO	PESO	C.CORRIENTE	C.CORRIENTE

x

CALIBRE

CONDUCTOR	
-----------	--

AISLAMIENTO



CUBIERTA

				EXTERIOR	Â	EN AIRE	EN TIERRA
mmÂ²	mm	mm	mm	mm			

Kg/Km

						A(*)	A(*)
2 x 1,5	1,38	0,7	1,8	11,0	140	28	35
2 x 2,5	1,78	0,7	1,8	12,0	171	38	48
2 x 4	2,25	0,7	1,8	12,0	220	48	58
.							
3 x 1,5	1,38	0,7	1,8	11,5	160	24	30

3 x 2,5	1,78	0,7	1,8	12,5	200	32	40
3 x 4	2,25	0,7	1,8	13,5	260	42	52
4 x 1,5	1,38	0,7	1,8	12,5	190	24	30
4 x 2,5	1,78	0,7	1,8	13,5	240	32	40
4 x 4	2,25	0,7	1,8	14,5	310	42	52
7 x 1,5	1,38	0,7	1,8	15,0	260	21	26
7 x 2,5	1,78	0,7	1,8	16,0	350	29	34
7 x 4	2,25	0,7	1,8	17,0	480	38	44
12 x 1,5	1,38	0,7	1,8	18,0	400	19	23
12 x 2,5	1,78	0,7	1,8	20,0	540	26	30
12 x 4	2,25	0,7	1,8	22,0	850	33	39
19 x 1,5	1,38	0,7	1,8	20,0	550	17	21
19 x 2,5	1,78	0,7	1,8	22,0	770	22	28
19 x 4	2,25	0,7	2,0	25,0	1080	29	36

(*) -TEMPERATURA DELAIRE 30Â°C

Â -TEMPERATURA DEL CONDUCTOR 90Â°C

Â - CONDUCTORES SIMULTANEAMENTE CARGADOS

[Informaci3n](#)