

...:JYD MATERIALES ELECTRICOS::...

JYD Materiales Eléctricos

Control Tipo NYSY



ESPECIFICACIONES CABLES DE CONTROL NYSY

NÂ° COND.	DIAMETRO	ESPEORES	DIAMETRO	PESO	C.CORRIENTE	C.CORRIENTE

X

CALIBRE

CONDUCTOR	
-----------	--

AISLAMIENTO



CUBIERTA

				EXTERIOR	Â	EN AIRE	EN TIERRA
mm ²	mm	mm	mm	mm			

Kg/Km

						A(*)	A(*)
2 x 1,5	1,38	0,8	1,8	11,0	220	21	30
2 x 2,5	1,78	0,8	1,8	12,0	290	29	41
2 x 4	2,25	1,0	1,8	14,2	372	38	53
3 x 1,5	1,38	0,8	1,8	12,4	250	18	27
3 x 2,5	1,78	0,8	1,8	13,0	304	25	36

3 x 4	2,25	1,0	1,8	14,8	383	34	46
4 x 1,5	1,38	0,8	1,8	12,9	250	14	23
4 x 2,5	1,78	0,8	1,8	14,0	370	19	32
4 x 4	2,25	1,0	1,8	15,9	495	26	42
7 x 1,5	1,38	0,8	1,8	14,6	410	12	20
7 x 2,5	1,78	0,8	1,8	16,0	500	16	27
7 x 4	2,25	1,0	1,8	18,5	720	22	37
12 x 1,5	1,38	0,8	1,8	18,0	573	10	17
12 x 2,5	1,78	0,8	1,8	19,8	740	14	24
12 x 4	2,25	1,0	1,8	23,8	1100	19	33
19 x 1,5	1,38	0,8	1,8	20,5	780	9	15
19 x 2,5	1,78	0,8	1,8	22,5	1070	13	22
19 x 4	2,25	1,0	2,0	28,0	1505	17	28

(*) -TEMPERATURA DELAIRE 30Â°C

Â -TEMPERATURA DEL CONDUCTOR 80Â°C

Â - CONDUCTORES SIMULTANEAMENTE CARGADOS

[InformaciÃ³n](#)