

:::JYD MATERIALES ELECTRICOS:::*JYD Materiales Eléctricos***Flexible TFF****ESPECIFICACIONES
CONDUCTORES FLEXIBLES TFF
(mm²)**

CALIBRE	NUMERO HILOS	DIAMETRO HILO	DIAMETRO CONDUCTOR	ESPESOR AISLAMIENTO	DIAMETRO EXTERIOR	PESO	AMPERAJE
							(*)
mm ²	Â	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	A
0,75	24	0,20	1,20	0,75	2,7	13,3	8
1	32	0,20	1,34	0,75	2,8	16,0	12
1,5	30	0,25	1,63	0,75	3,1	21,3	17

CORDONES FLEXIBLES UNIPOLARES TIPO TFF (AWG)

20	0,52	10	0,254	2,57	0,8	10,7	7	AWG
18	0,82	16	0,254	2,82	0,8	14,1	10	
16	1,31	26	0,254	3,16	0,8	19,8	15	
14	2,08	41	0,254	4,38	1,2	35,7	20	
12	3,31	65	0,254	4,86	1,2	51,0	30	
10	5,25	105	0,254	5,61	1,2	77,9	40	

(*) - TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C

Á CALIBRE	SECCION TRANSV.	NUMERO HILOS	DIAMETRO NOMINAL HILO	DIAMETRO EXTERIOR	ESPEJOR	PESO NOMINAL	AMPERAJE (*)

[Información](#)

AISLAMIENTO